

- ✓ Série High-End
- ✓ 2 x 125W
- ✓ Entrée XLR
- ✓ By-Pass

## AI-2000 Amplificateur hi-fi - 2x125W



**AI-2000** L'intégré stéréophonique AI-2000 fait partie de la nouvelle série TEAC « Distinction » et délivre une puissance de 2x125W RMS sous 8 Ohms. Il dispose de 5 entrées audio RCA dont une « By-Pass » et 1 entrée XLR. Il offre également une sortie « Pré-Out » (pour une bi-amplification éventuelle).

### POINTS FORTS

- Savoir-faire TEAC avec schémas audiophiles réputés
- Utilisation de composants de haut-de-gamme
- Puissance de 2x125W
- Sortie Pré-out afin de pouvoir effectuer une bi-amplification
- 5 entrées RCA dont une By-Pass permettant l'intégration avec un décodeur audio-vidéo

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Puissance RMS : 2x125W sous 8 Ω et 2x180W sous 4 Ω  
 Distorsion Harmonique Totale < 0,008%  
 Rapport Signal sur Bruit > 102dB  
 Bande Passante : 10Hz-30kHz (0,5dB)

#### Connectique

- 5 entrées ligne RCA :  
 CD, Tuner, Aux, Phono, By-Pass
- 1 entrée symétrique XLR
- 1 sortie ligne RCA : Pré-Out
- 2 paires de borniers Haut-Parleurs isolés
- 1 prise casque 6,35mm en façade

Télécommande RC-1288

Dimensions (LxHxP) : 435x154x403 mm  
 Poids : 14 kg

### EAN

Finition noire (B) : 4907034216888  
 Finition argent (S) : 4907034217342

### DEEE

4.4 = 0,84 € H.T. / 1 € TTC



## AI-2000 Amplificateur hi-fi - 2x125W

La série TEAC « Distinction » représente la synthèse de tout le savoir-faire de la société. Développée par l'équipe d'ingénieurs en charge des électroniques ESOTERIC (faisant partie intégrante de la société TEAC) et utilisant des schémas audiophiles réputés et des composants « haut de gamme », les résultats d'écoute sont tout simplement stupéfiants, ils hissent les produits au niveau des meilleures électroniques du monde.

L'AI-2000 est d'une topologie semblable à celle de l'AI-1000, mais il voit tout en plus grand. D'une structure totalement double-mono, il possède deux transformateurs toroïdaux de qualité audiophile, des capacités de filtrage de plus grande valeur et des transistors de puissance à très haute capacité en courant. L'AI-2000 possède aussi une entrée symétrique sur prises XLR et encore une fois on ne peut être que surpris par son étonnant rapport qualité/prix.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Section Amplificateur

Puissance de sortie :

125W + 125W sous 8Ω

180W + 180W sous 4Ω

Réponse en fréquence : 10 Hz – 30 kHz (-0.5 dB)

Rapport signal/bruit : 102 dB (pondération A)

Distorsion harmonique totale : 0.01% ou moins

Sensibilité d'entrée : 280 mV/47 kΩ

#### Accessoires inclus

1x Cordon d'alimentation

1x Télécommande

2x Piles (AAA)

1x Mode d'emploi

1x Carte de garantie

#### Généralités

Alimentation électrique : AC 230V, 50 Hz

Consommation électrique : 330 W

Dimensions (LxHxP) : 435 x 154 x 403 mm

Poids : 14 Kg



AMPLIFICATEURS	AI-3000	AI-2000	AI-1000
<b>Puissance</b>	300W + 300W (4 ohms) 200W + 200W (8 ohms)	180W + 180W (4 ohms) 125W + 125W (8 ohms)	120W + 120W (4 ohms) 85W + 85W (8 ohms)
<b>Entrée Audio</b>	5x RCA - 2x XLR	5x RCA - 1x XLR	6x RCA
<b>Pré-out</b>	1x RCA	1x RCA	1x RCA
<b>Sortie casque</b>	1x Jack 6.35 mm	1x Jack 6.35 mm	1x Jack 6.35 mm
<b>Sorties HP</b>	2 paires	2 paires	1 paire
<b>Sortie A/B</b>	Oui	Oui	-
<b>Fonction By Pass</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Dimensions (LxHxP)</b>	435 x 230 x 520 mm	435 x 154 x 403 mm	435 x 116 x 403 mm
<b>Poids</b>	31.3 Kg	14 Kg	10 Kg

